



崇舜股份有限公司

JOHNSON FINE CHEMICAL CO., LTD.

地址:台中市西屯區工業區33路14號

Add:NO.14, RD. 33, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN

TEL:04-23502588(REP) / FAX:04-23598551

e-mail:seachief.seachief@gmail.com / <http://www.johnson-fine.com>



轉印無效

建築防水用聚胺酯

建築防水用聚胺酯塗料是由含羥基樹脂組成的混合樹脂及 MDI 異氰酸酯與多元醇反應制得之預聚體硬化劑雙組分形成高性能塗料。具有優良的水解穩定性及機械性能，與基材黏結力強，反應活性高，不含環保署公告之毒性危害成分，符合 CNS 揮發性有機物含量(VOC)限制，為健康綠建材產品。

特性：

- 物理性質符合 CNS 6986 國家標準
- 完全無接縫防水層
- 施工簡易
- 保護混凝土

用途：

- 適用於地坪、防水塗料

施工方法：

1. 塗裝一道，用量 $2400\text{g}/\text{m}^2$ 。
2. 將 A 劑與 B 劑依配比混合均勻後塗佈。使用工具為齒狀鋤刀鏟塗。

包裝：

30kg/組

系列產品：

C-105S 灰、C-105S 綠、C-105S 黑

注意事項：

1. 材料應依正確配比充分攪拌均勻，並不得添加任何溶劑及水。
2. 產品應保存於陰涼、乾燥之場所，避免陽光直接照射。
3. 陰雨、潮溼氣候或天氣相對濕度在 85% 以上時避免施工。
4. 如不慎接觸到眼睛、皮膚或吸入、食入，請用清水大量沖洗，並立即送醫急救治療。

品質符合 ISO CNS 國家標準 綠建材標章

