



崇舜股份有限公司

JOHNSON FINE CHEMICAL CO., LTD.

地址:台中市西屯區工業區33路14號

Add:NO.14, RD. 33, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN

TEL:04-23502588(REP) / FAX:04-23598551

e-mail:seachief.seachief@gmail.com / <http://www.johnson-fine.com>

轉印無效

聚胺酯運動場所用鋪設材料

聚胺酯運動場所鋪設材是由 MDI 異氰酸酯半預聚體、聚醚多元醇和擴鏈劑組成，為高固成分二液型彈性聚胺酯鋪設材料，鋪設成型後塗膜具堅韌的物理性能，不含環保署公告毒性危害成分、無機鹵化物及各類管制化學品，符合重金屬、甲醛、TVOC 總揮發性有機物質檢測之健康綠建材產品，為提供運動表面安全保障的彈性耐磨保護層。

特性：

- 物理性能符合 CNS 6482 國家標準
- 具耐久性、耐老化性、抗滑性、緩衝性及吸音性
- 能與混凝土、水泥、砂漿、瀝青混凝土、木材等接著
- 成型之彈性膜層保養容易、維護低廉

用途：

- 運動場所地面鋪設

施工方法：

1. 塗裝一道，用量 $2400\text{g}/\text{m}^2$ 。
2. 將 A 劑與 B 劑依配比混合均勻後塗佈。使用工具為齒狀鋤刀鏟塗。

包裝：

30kg/組

系列產品：

C-205S 紅棕、C-205S 綠、C-205S 灰、C-205S 藍

注意事項：

1. 材料應依正確配比充分攪拌均勻，並不得添加任何溶劑及水。
2. 產品應保存於陰涼、乾燥之場所，避免陽光直接照射。
3. 陰雨、潮溼氣候或天氣相對濕度在 85% 以上時避免施工。
4. 如不慎接觸到眼睛、皮膚或吸入、食入，請用清水大量沖洗，並立即送醫急救治療。

品質符合 ISO CNS 國家標準 綠建材標章

