



崇舜股份有限公司

JOHNSON FINE CHEMICAL CO., LTD.

地址:台中市西屯區工業區33路14號

Add:NO.14, RD. 33, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN

TEL:04-23502588(REP) / FAX:04-23598551

e-mail:seachief.seachief@gmail.com / <http://www.johnson-fine.com>

建築灌注補修用環氧樹脂

轉印無效

建築灌注修補用環氧樹脂為高活性聚醚胺與BPA型環氧樹脂組成之熱固型樹脂，其流動性佳，具有適當的可操作時間，高機械性能耐衝擊，耐化學性及物理性質佳，廣用於建築土木工程樹脂砂漿灌縫、電子零件充填等用途，本產品為健康綠建材。

特性：

- 耐酸性
- 耐鹼性
- 耐衝擊性
- 耐鹽霧試驗

用途：

- 充填灌注型中塗塗料
- 建築土木工程、砂漿、灌縫、耐磨地坪材
- 電子零件充填

施工方法：

1. 塗裝一道，用量 $1000\text{g}/\text{m}^2$ 。
2. 將A劑與B劑依配比混合均勻後塗佈。使用工具為鏟刀、滾刷或機器噴塗。
3. 將A劑與B劑依配比混合均勻後塗佈。使用工具為高壓灌注機或低壓注射筒，進行裂縫修補。

包裝：主劑 18kg 硬化劑 9kg

系列產品： C-802S 透明

注意事項：

1. 材料應依正確配比充分攪拌均勻，並不得添加任何溶劑及水。
2. 產品應保存於陰涼、乾燥之場所，避免陽光直接照射。
3. 陰雨、潮溼氣候或天氣相對濕度在85%以上時避免施工。
4. 如不慎接觸到眼睛、皮膚或吸入、食入，請用清水大量沖洗，並立即送醫急救治療。

品質符合ISO CNS國家標準 綠建材標章

