



**崇舜股份有限公司**

JOHNSON FINE CHEMICAL CO., LTD.

地址:台中市西屯區工業區33路14號

Add:NO.14, RD. 33, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN

TEL:04-23502588(REP) / FAX:04-23598551

e-mail:seachief.seachief@gmail.com / <http://www.johnson-fine.com>



轉印無效

## 環氧樹脂面漆

環氧樹脂為熱固型樹脂，其硬化物之塗膜表面光澤優異，適用於地床材料、表面光澤及裝飾品之塗裝，本產品為健康綠建材。

### 特性：

- 耐酸性
- 耐鹼性
- 耐衝擊性
- 耐鹽霧試驗

### 用途：

- 適用於地坪塗料及鋼鐵構件塗料
- 壁面塗裝

### 施工方法：

1. 塗裝一道，用量  $1000\text{g}/\text{m}^2$ 。
2. 將 A 劑與 B 劑依配比混合均勻後塗佈。使用工具為鏟刀、滾刷或機器噴塗。

### 包裝：

主劑 18kg 硬化劑 6kg

### 系列產品：

C-803S 灰、C-803S 綠、C-803S 白

### 注意事項：

1. 材料應依正確配比充分攪拌均勻，並不得添加任何溶劑及水。
2. 產品應保存於陰涼、乾燥之場所，避免陽光直接照射。
3. 陰雨、潮溼氣候或天氣相對濕度在 85% 以上時避免施工。
4. 如不慎接觸到眼睛、皮膚或吸入、食入，請用清水大量沖洗，並立即送醫急救治療。

品質符合 ISO CNS 國家標準 綠建材標章

