



崇舜股份有限公司

JOHNSON FINE CHEMICAL CO., LTD.

地址:台中市西屯區工業區33路14號

Add:NO.14, RD. 33, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN

TEL:04-23502588(REP) / FAX:04-23598551

e-mail:seachief.seachief@gmail.com / <http://www.johnson-fine.com>



轉印無效

環氧樹脂漆

為乳化型水性環氧樹脂，可與水混合分散相容性佳，具流展性易於塗刷。其硬化後物性佳，廣用於混凝土水泥面，對濕潤面及新舊混凝土接著效果佳，本產品為健康綠建材。

用途及特性

- 新舊混凝土接著
- 流動性佳，易於操作
- 硬化膜物性及耐水性優異
- 與水易於混合使用，無公害問題

施工方法：

1. 塗裝一道，用量 200g/m²。
2. 將 A 劑與 B 劑依配比混合均勻後塗佈。使用工具為鏟刀、滾刷或機器噴塗。

包裝：

主劑 18kg 硬化劑 9kg

系列產品： C-805S 透明

注意事項：

1. 材料應依正確配比充分攪拌均勻，並避免拌合好材料置於桶中過久造成聚熱反應。
2. 材料施工時須確實於反應時間內使用完畢，如有膠凝現象時不得再施作，應更換新材料使用。
3. 產品應保存於陰涼、乾燥之場所，避免陽光直接照射。
4. 潮溼氣候或天氣相對濕度 85% 以上施工，需待其乾燥後始施做下一道程序。
5. 施工後應避免雨水直接沖刷，以免影響物性。
6. 被塗物表面不可有油漬、砂粒、水分或灰塵，必須清除乾淨。

品質符合 ISO CNS 國家標準 綠建材標章

