



油性撥水劑

說明：

油性撥水劑採用德國進口原料，能賦予材質表面防水撥水性，減少水分的吸收，效果持久，可應用於各種礦物材料，如混凝土建材、磚塊等。

性質：

外觀	透明澄清液體
組成	聚矽氧烷寡聚物
比重	約 1.0
稀釋劑	醇類

特性與用途：

- 由多種機能矽烷偶合劑與聚矽氧烷寡聚物做成的混成結合劑，用於混凝土、洗石子、真石漆、有機塗料表面的疏水化抗污染，形成高光澤、高硬度、耐酸、耐候、耐熱的特殊機能塗膜。
- 具有高穿透性、高耐鹼性、良好密著性、阻水性，減少建築材料的毛細管吸收作用，不阻塞孔洞或毛細管，因此幾乎不損害建築材料“呼吸能力”其撥水性可長達5-10年。
- 使用範圍包括各種建築材料，例如磚塊、瓷磚、混凝土、天然石塊、加工石材、人行步道、停車層板、橋體結構等。

使用方法：

- 去除或清除留在底材表面的污物。
- 經稀釋後的溶液可採刷塗、滾塗或無氣噴塗方式施塗。
- 第一道量須足夠，再上第二、三直至無法在再滲入。
- 24小時後檢測其撥水劑效果。

包裝：

5 加侖